




Fort HD Spray

SCHEDA TECNICA

SGRASSANTE PER FORNI, STUFE ED ATTREZZATURE DA CUCINA



Il marchio della gestione forestale responsabile

FSC® N004384



CARATTERISTICHE GENERALI

FORT HD SPRAY è uno sgrassante liquido alcalino a forte potere solvente e disperdente. Scioglie ed emulsiona i depositi grassi incrostati, cotti e carbonizzati, presenti su: piastre di cottura, forni, griglie e cappe di aspirazione, prevenendo proliferazioni batteriche, sviluppo di cattivi odori, muffe e possibili contaminazioni di cibi. Il prodotto trova impiego nella pulizia dei vetri di stufe e caminetti, da fuliggine e residui di combustione. Non è aggressivo per superfici smaltate e acciaio inox. Non è utilizzabile su cappe e attrezzature in alluminio e leghe leggere. Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

Su parti inamovibili di forni, stufe e piastre di cottura: spruzzare **FORT HD SPRAY**, con apposito nebulizzatore formaschiuma, quando la superficie da detergere ha raggiunto una temperatura inferiore a 40°. Lasciare agire per un tempo variabile in base al tipo di sporco ed alla tenacia del residuo da asportare, quindi, con spugne o panni in microfibra, rimuovere lo sporco organico distaccato e risciacquare accuratamente.

Su parti asportabili, quando i grassi sono di notevole consistenza, immergere in acqua calda diluendo **FORT HD SPRAY** al 20% - 30% per il tempo necessario e risciacquare con acqua. Per vetri di stufe e caminetti distribuire il prodotto tal quale e asportare con panno carta o microfibra, risciacquando con cura.





CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	bruno
Residuo secco a 105 °C:	30.5 %
pH tal quale:	13.5 ± 0.5
Densità 20 °C:	1,075 ± 0,005 g/cm ³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

I flaconi impiegati sono in **plastica seconda vita** da scarto industriale al **50 %**.

Il prodotto viene confezionato in imballi di **cartone certificato FSC[®]**.

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE. Non contiene fosforo.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.**



FORMATI

Codice	Contenuto	Trigger montato	Confezione	Codice EAN
135213	750 ml	no	cartone 12 pz.	8056099680076
135163	5 lt	no	cartone 4 pz.	8056099680175



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
CART. 12 BOTT. 0,750 lt	48 CARTONI	576 BOTT.	12 CART. X 4 STR.
CART. 4 TANICHE DA 5 lt	24 CARTONI	96 TANICHE	8 CART. X 3 STR.

Rev. 3 del 03/05/2024

