


Fp Cloripox

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO LIQUIDO PER LA CLORAZIONE



CARATTERISTICHE GENERALI

FP CLORIPOX è un prodotto per la clorazione dell'acqua di piscina a base di ipoclorito di sodio 14/16 volumi secondo i parametri fissati dalle vigenti leggi sanitarie. Il prodotto trova anche impiego nella igienizzazione di tutte le superfici dure, che resistano agli agenti ossidanti, quali pavimenti, rivestimenti ed attrezzature.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

Nella fase di avviamento dell'impianto natatorio dosare 50-100 g / m³ di acqua, mentre nella fase di mantenimento impiegare 10-15 g / m³. Il prodotto può essere dosato sia manualmente che mediante apposita pompa dosatrice automatica. Tali valori possono essere aumentati o diminuiti in relazione alle variabili che determinano la richiesta di cloro come temperatura dell'acqua, il pH e il numero di bagnanti. Il prodotto trova impiego anche nella superclorazione con dosaggi di 100-200 g/m³. In tal caso è necessario poi ripristinare il livello di cloro mediante il prodotto Fp Descending. **FP CLORIPOX** è conforme a quanto stabilito dall'atto di intesa tra stato e regioni, relative agli aspetti igienico - sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. Per la igienizzazione delle superfici e delle attrezzature si consiglia l'utilizzo in soluzioni allo 0.3 - 0.5%.





CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	giallognolo
Odore:	di cloro
Densità 20 °C:	1,210 ± 0,010 g/cm ³
pH tal quale:	12.0 ± 0.5

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Non contiene tensioattivi. Non contiene fosforo.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.** Conservare gli imballi chiusi e lontani da temperature estreme.



FORMATI

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
098215	25 kg	fusto 25 kg	8056099684777



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 25 kg	24 FUSTI	-	12 FUSTI X 2 STR.

Rev. 3

