

Zetauno Bs

SCHEDA TECNICA

DETERGENTE DISINCROSTANTE A BASSA SCHIUMA



CARATTERISTICHE GENERALI

ZETAUNO BS è un detergente disincrostante acido indicato per la pulizia periodica di grossi impianti centralizzati di mungitura, raccolta e trasporto latte; il prodotto infatti è stato espressamente formulato per la rimozione delle incrostazioni inorganiche comunemente note come “pietra del latte”. Tali incrostazioni favoriscono il depositarsi di sostanze organiche, di aspetto sgradevole e terreno fertile per lo sviluppo di batteri, con conseguente rischio di contaminazione dell'alimento. **ZETAUNO BS** è particolarmente indicato negli impianti a circuito chiuso, dove, considerata la totale assenza di schiuma, viene garantito il funzionamento delle sonde e degli automatismi che regolano le fasi di lavoro. **ZETAUNO BS** inoltre non lascia alcun residuo che alteri la lavorazione del latte e delle sue successive trasformazioni, in particolare le lavorazioni biologiche industriali, in quanto è totalmente esente da qualsiasi tipo di disinfettante. **ZETAUNO BS** non determina fenomeni corrosivi sulle apparecchiature o parti di esse come giunzioni, guarnizioni anche in plastica o gomma ad eccezione di parti zincate.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

La dose media suggerita è di 400 - 500 grammi di **ZETAUNO BS** / 100 kg di acqua (40 - 50 grammi / 10 litri). La soluzione d'uso può essere fatta circolare a freddo o a caldo (60 - 70°C) facendo poi seguire un accurato risciacquo a freddo.





CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	bruno
Odore:	inodore
pH:	1.8 ± 0.5
Densità 20 °C:	1,25 ± 0.005 g/cm ³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Le taniche impiegate sono in **plastica seconda vita** da sottoprodotto al > 30 %.

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.** Compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato in modo appropriato, in caso di dubbio valutare singolarmente il materiale prima dell'utilizzo. Conservare gli imballi chiusi e lontani da temperature estreme.



FORMATI

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
072255	20 lt	fusto 20 lt = 25,1 kg	8056099680502
072219	50 lt	fusto 50 lt = 62,75 kg	8056099680519



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 20 lt	24 FUSTI	-	12 FUSTI X 2 STR.
FUSTO 50 lt	6 FUSTI	-	6 FUSTI X 1 STR.

Rev.4 del 27/10/2025

