





SDK 200 FN

SCHEDA TECNICA

**DETERGENTE DISINCROSTANTE FOSFO-NITRICO
SCHIUMOGENO.**



CARATTERISTICHE GENERALI

SDK 200 FN è un disincrostante schiumogeno acido, per la pulizia di superfici presenti nell'industria alimentare, lattiero casearia e imbottigliamento bevande. Il formulato basa la sua attività sulla presenza di una miscela di acidi inorganici e componenti bagnanti ed emulsionanti, è in grado di rimuovere agevolmente i residui calcarei derivanti dall'acqua di processo e da altri depositi inorganici di lavorazione, anche in condizioni di forte deposizione. Necessario per i periodici trattamenti da effettuarsi su macchinari che lavorano a caldo, recipienti di cottura, esterno dei fasci tubieri. **SDK 200 FN** è applicabile con un'ampia gamma di attrezzature schiumogene e forma una schiuma compatta, con forte capacità aggrappante, in grado di aumentare il tempo di contatto sulle superfici verticali. Impiegabile nella detersione di pareti, pavimenti acido resistenti, esterno attrezzature ed impianti, serbatoi e cisterne, riempitrici e nastri trasporto di contenitori per liquidi.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

Dopo adeguato risciacquo iniziale applicare **SDK 200 FN** con idonea attrezzatura schiumogena in concentrazione compresa tra il 3% e il 6%, in acqua fredda. Lasciare agire per 10-15 minuti evitando che la schiuma e lo sporco asportato asciughino. Risciacquare in modo accurato con acqua potabile fino a completa rimozione. Sono sconsigliati comunque i lunghi contatti superiori all'ora.





CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	incolore
Odore:	pungente
pH:	1.0 ± 0.5
Densità 20 °C:	1,15 ± 0.005 g/cm ³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.** Compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato in modo appropriato, in caso di dubbio valutare singolarmente il materiale prima dell'utilizzo. Conservare gli imballi chiusi e lontani da temperature estreme.



FORMATI

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
Z32255	24 kg	fusto 24 kg	8056099687334



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 24 kg	24 FUSTI	-	12 FUSTI X 2 STR.

Rev. 1 del 17/05/2024

