



Fe 50

SCHEDA TECNICA

DISINCROSTANTE LIQUIDO PER INCROSTAZIONI FERRO SILICEE



CARATTERISTICHE GENERALI

FE 50 è un prodotto liquido acido solubile in acqua in tutte le proporzioni, formulato espressamente per il trattamento di incrostazioni e sedimenti composti da ossidi di ferro, silicati, solfati, che rappresentano notoriamente i depositi più difficili da eliminare nelle apparecchiature industriali o sulle superfici dure in cui si sono venuti a formare (circuiti di raffreddamento, caldaie, filtri, pareti, rivestimenti, ecc.). **FE 50** disgrega le incrostazioni lasciando le superfici lucide senza attaccare la maggior parte delle superfici dure con cui viene a contatto. L'azione del disincrostante può essere coadiuvata dalla temperatura e da una buona circolazione della soluzione disincrostante a mezzo pompa in materiale antiacido. **FE 50** è formulato con inibitori di corrosione che riducono la corrosione elettrochimica, tuttavia attacca ghisa, alluminio, stagno, rame e su zinco e parti zincate.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per la durezza e la resistenza all'attacco chimico delle incrostazioni da trattare specificamente con **FE 50** si consiglia di applicare il prodotto in soluzione dal 30 al 50 % con circolazione periodica a mezzo pompa nei sistemi chiusi, lasciando una apertura per la fuoriuscita degli eventuali gas formati nella disgregazione dei sedimenti. A fine trattamento evacuare la soluzione disincrostante ed effettuare un lavaggio con acqua poi un risciacquo con una soluzione di Soda Solvay all'1-3% per un tempo di 15-30' per eliminare ogni traccia di acidità residua. Per la disincrostazione delle superfici si consiglia di distribuire a bassa pressione, lasciare agire per qualche minuto quindi risciacquare accuratamente. Non usare su superfici vetrificate.





CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	rosso
Profumo:	pungente
Densità 20 °C:	1,075 ± 0,010 g/cm ³
pH tal quale:	1.0 ± 0.5

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Le taniche impiegate sono in **plastica seconda vita** da sottoprodotto al **> 30 %**.

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE. Non contiene fosforo.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.**



FORMATI

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
001203	10 lt	fusto 10 lt = 10,85 kg	8056099681202
001255	20 lt	fusto 20 lt = 21,70 kg	8056099681219



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 10 lt	60 FUSTI	-	20 FUSTI x 3 STR.
FUSTO 20 lt	24 FUSTI	-	12 FUSTI x 2 STR.

Rev.4 del 07/10/2025

