




Firmacid

SCHEDA TECNICA

DISINCROSTANTE ACIDO TAMPONATO NON SCHIUMOGENO



CARATTERISTICHE GENERALI

FIRMACID è un prodotto liquido, acido, miscibile con acqua in ogni proporzione, indicato per la pulizia di pavimenti e rivestimenti, servizi igienici, bagni, docce e vasche idromassaggio. La particolare ed innovativa formulazione a base di acidi organici ed inorganici tamponati permette la rimozione di residui inorganici di natura calcarea da ogni tipo di superficie acido resistente, nel rispetto delle superfici trattate e della sicurezza dell'operatore.

FIRMACID trova dunque applicazione:

- Subito dopo la posa, nella sgrossatura di pavimenti in gres, klinker, cotto e ceramica, ma anche nella pulizia quotidiana e di mantenimento.
- Nella pulizia di manutenzione quotidiana di piscine (bordo vasca, spogliatoi, pavimenti e rivestimenti, docce)
- Nella pulizia e disincrostazione di lavabi, sanitari, docce, vasche idromassaggio e rubinetterie.

La presenza inoltre di tensioattivi assolutamente non schiumogeni permette l'impiego sia con metodi manuali che con attrezzature meccaniche (lavasciuga e monospazzola) senza che le parti metalliche vengano danneggiate. Il prodotto è idoneo a piani di pulizia e sanificazione in regime HACCP.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per la pulizia periodica di pavimenti da residui inorganici si consiglia di utilizzare **FIRMACID** in soluzione dal 5 al 10 % in relazione alla tenacia dei residui da rimuovere. Nel caso di applicazioni manuali si consiglia di distribuire uniformemente con mop o straccio, lasciare agire per qualche minuto, quindi risciacquare accuratamente. Nel caso di applicazione meccanica passare sulle superfici da ripulire sfruttando adeguatamente l'azione meccanica fornita dalla macchina. Per le pulizie quotidiane di pavimenti e superfici dure si possono diminuire i dosaggi sino all'1-2%. Per la disincrostazione di lavandini, sanitari e docce, versare il prodotto direttamente su spugna umida, passare uniformemente e risciacquare con cura.





CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	giallo
Odore:	di solvente
Densità 20 °C:	1,065 ± 0.005 g/cm ³
pH:	2.0 ± 0.5

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Le taniche impiegate sono in **plastica seconda vita** da sottoprodotto al > 30 %.

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE. Non contiene fosforo.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.**



FORMATI

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
Q09203	10 lt	fusto 10 lt = 10,65 kg	8056099686818



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 10 lt	60 FUSTI	-	20 FUSTI X 3 STR.

Rev. 3 del 03/05/2024

